

キワ加工用ローレットツール

QUICK 転造ローレット
F712-20U,25U



- φ120以下のワークに平目とアヤ目の両方を加工することができます。
- 段差際までローレット加工ができるようにデザインされたホルダです。
- 左右勝手共用でご使用いただけます。
- NC旋盤等で段差際加工をする場合におすすめです。
- 段差際加工をしない場合には、より剛性の高いF711タイプを推奨します。

ホイールサイズ 20 × 8 × 6A13

| 加工パターン | 種類 | オーダー型番 | ホイール径(Φ) | ピッチ |
|------------|----|----------|----------|------------------------|
| 平目 / ストレート | AA | 42001510 | 20 | 0.5 <small>New</small> |
| | | 42001506 | 20 | 0.6 |
| | | 42001507 | 20 | 0.8 |
| | | 42000808 | 20 | 1.0 |
| | | 42001508 | 20 | 1.2 <small>New</small> |
| | | 42001509 | 20 | 1.5 |



| 加工パターン | 種類 | オーダー型番 | ホイール径(Φ) | ピッチ |
|-----------------------|-------|----------|----------|------------------------|
| 斜目右 30° スパイラル R30° | BL30° | 42011428 | 20 | 0.5 <small>New</small> |
| | | 42011429 | 20 | 0.6 <small>New</small> |
| | | 42010529 | 20 | 0.8 <small>New</small> |
| | | 42002326 | 20 | 1.0 |
| | | 42001489 | 20 | 1.2 <small>New</small> |
| | | 42001490 | 20 | 1.5 <small>New</small> |

| 加工パターン | 種類 | オーダー型番 | ホイール径(Φ) | ピッチ |
|-----------------------|-------|----------|----------|------------------------|
| 斜目左 30° スパイラル L30° | BR30° | 42011430 | 20 | 0.5 <small>New</small> |
| | | 42011431 | 20 | 0.6 <small>New</small> |
| | | 42009957 | 20 | 0.8 <small>New</small> |
| | | 42001493 | 20 | 1.0 |
| | | 42001494 | 20 | 1.2 <small>New</small> |
| | | 42001495 | 20 | 1.5 <small>New</small> |

| 加工パターン | 種類 | オーダー型番 | ホイール径(Φ) | ピッチ |
|-----------------------|-------|----------|----------|------------------------|
| 斜目右 45° スパイラル R45° | BL45° | 42010690 | 20 | 0.5 <small>New</small> |
| | | 42009914 | 20 | 0.6 <small>New</small> |
| | | 42001497 | 20 | 0.8 <small>New</small> |
| | | 42001498 | 20 | 1.0 |
| | | 42001499 | 20 | 1.2 <small>New</small> |
| | | 42001500 | 20 | 1.5 <small>New</small> |

| 加工パターン | 種類 | オーダー型番 | ホイール径(Φ) | ピッチ |
|-----------------------|-------|----------|----------|------------------------|
| 斜目左 45° スパイラル L45° | BR45° | 42010692 | 20 | 0.5 <small>New</small> |
| | | 42009913 | 20 | 0.6 <small>New</small> |
| | | 42001502 | 20 | 0.8 <small>New</small> |
| | | 42001503 | 20 | 1.0 |
| | | 42001496 | 20 | 1.2 <small>New</small> |
| | | 42001505 | 20 | 1.5 <small>New</small> |

| 加工パターン | 種類 | オーダー型番 | ホイール径(Φ) | ピッチ |
|------------------------------|-------|----------|----------|------------------------|
| アヤ目 ダイヤモンド30° (RGE30°) | BL30° | 42011428 | 20 | 0.5 <small>New</small> |
| | | 42011429 | 20 | 0.6 <small>New</small> |
| | | 42010529 | 20 | 0.8 <small>New</small> |
| | | 42002326 | 20 | 1.0 |
| | | 42001489 | 20 | 1.2 <small>New</small> |
| | | 42001490 | 20 | 1.5 <small>New</small> |

| 加工パターン | 種類 | オーダー型番 | ホイール径(Φ) | ピッチ |
|---------------------------|-------|----------|----------|------------------------|
| アヤ目 クロス45° (RGE45°) | BL45° | 42010690 | 20 | 0.5 <small>New</small> |
| | | 42009914 | 20 | 0.6 <small>New</small> |
| | | 42001497 | 20 | 0.8 <small>New</small> |
| | | 42001498 | 20 | 1.0 |
| | | 42001499 | 20 | 1.2 <small>New</small> |
| | | 42001500 | 20 | 1.5 <small>New</small> |

| 加工パターン | 種類 | オーダー型番 | ホイール径(Φ) | ピッチ |
|---------------------------|-------|----------|----------|------------------------|
| アヤ目 クロス45° (RGE45°) | BR45° | 42010692 | 20 | 0.5 <small>New</small> |
| | | 42009913 | 20 | 0.6 <small>New</small> |
| | | 42001502 | 20 | 0.8 <small>New</small> |
| | | 42001503 | 20 | 1.0 |
| | | 42001496 | 20 | 1.2 <small>New</small> |
| | | 42001505 | 20 | 1.5 <small>New</small> |

※他ホルダのラインアップにつきましては各製品ページをご覧ください。